

Misure Impianto di Prima Pioggia in continuo

| Codice Articolo | Superficie (mq) | Volume totale (mc) | Portata (lt/sec) | Diam. tubaz. (mm) | Vasca di Prima Pioggia Dissabbiatore-Disoleatore | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Dimensioni esterne (cm) | | | Peso (q) | Peso Lastra di Copertura (q) | |
| | | | | | Larghezza | Lunghezza | Altezza | | h. 15 cm (C250) | h. 20 cm (D400) |
| PPC100 | 100 | 1,2 | 1,5 | 125 | 125 | 130 | 100 | 13,1 | 6,1 | 8,1 |
| PPC200 | 200 | 1,6 | 3,0 | 125 | 125 | 130 | 130 | 15,9 | 6,1 | 8,1 |
| PPC300 | 300 | 1,8 | 4,5 | 125 | 125 | 130 | 150 | 17,6 | 6,1 | 8,1 |
| PPC600 | 600 | 2,6 | 9,0 | 160 | 125 | 180 | 150 | 21,6 | 8,4 | 11,2 |
| PPC800 | 800 | 3,8 | 12,0 | 160 | 175 | 180 | 150 | 26,7 | 11,7 | 15,6 |
| PPC1200 | 1.200 | 4,5 | 18,0 | 200 | 180 | 180 | 200 | 53,5 | 12,1 | 16,1 |
| PPC1300 | 1.300 | 6,0 | 19,5 | 200 | 180 | 220 | 200 | 60,2 | 14,8 | 19,7 |
| PPC1500 | 1.500 | 7,5 | 22,5 | 200 | 180 | 270 | 200 | 68,7 | 18,1 | 24,1 |
| PPC1800 | 1.800 | 9,0 | 27,0 | 200 | 180 | 320 | 200 | 77,1 | 21,5 | 28,6 |
| PPC2000 | 2.000 | 11,0 | 30,0 | 200 | 246 | 220 | 250 | 93,3 | 20,2 | 26,9 |
| PPC3000 | 3.000 | 13,0 | 45,0 | 200 | 246 | 270 | 250 | 104,5 | 24,7 | 33,0 |
| PPC3500 | 3.500 | 16,0 | 52,5 | 250 | 246 | 320 | 250 | 115,6 | 29,3 | 39,1 |
| PPC4000 | 4.000 | 19,0 | 60,0 | 250 | 246 | 370 | 250 | 126,8 | 33,9 | 45,2 |
| PPC4500 | 4.500 | 21,0 | 67,5 | 315 | 246 | 420 | 250 | 138,0 | 38,5 | 51,3 |
| PPC5000 | 5.000 | 24,0 | 75,0 | 315 | 246 | 470 | 250 | 154,6 | 43,1 | 57,4 |
| PPC6000 | 6.000 | 30,0 | 90,0 | 315 | 246 | 570 | 250 | 177,0 | 52,2 | 69,7 |
| PPC7000 | 7.000 | 32,0 | 105,0 | 400 | 246 | 620 | 250 | 188,2 | 56,8 * | 75,8 * |
| PPC7500 | 7.500 | 35,0 | 112,0 | 400 | 246 | 670 | 250 | 199,3 | 61,4 * | 81,9 * |
| PPC8000 | 8.000 | 40,0 | 120,0 | 400 | 246 | 770 | 250 | 227,1 | 70,6 * | 94,1 * |
| PPC9000 | 9.000 | 42,0 | 135,0 | 400 | 246 | 820 | 250 | 238,3 | 75,2 * | 100,2 * |
| PPC10000 | 10.000 | 45,0 | 150,0 | 400 | 246 | 870 | 250 | 249,5 | 79,7 * | 106,3 * |
| PPC12500 | 12.500 | 57,0 | 187,5 | 400 | 246 | 1120 | 250 | 310,8 | 102,7 * | 136,9 * |
| PPC15000 | 15.000 | 70,0 | 225,0 | 400 | 246 | 670 + 670 | 250 | 199,3 + 199,3 | 61,4 * + 61,4 * | 81,9 * + 81,9 * |
| PPC17500 | 17.500 | 82,0 | 262,5 | 400 | 246 | 770 + 820 | 250 | 227,1 + 238,3 | 70,6 * + 75,2 * | 94,1 * + 100,2 * |
| PPC20000 | 20.000 | 90,0 | 300,0 | 400 | 246 | 870 + 870 | 250 | 249,5 + 249,5 | 79,7 * + 79,7 * | 106,3 * + 106,3 * |

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghes (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Per Dimensionamenti con volumi superiori a quelli riportati in tabella contattare il nostro Ufficio Tecnico.